

# FORTE V25 G-RHC

REFRIGERADOR VERTICAL | VERTICAL REFRIGERATOR

204 cm | 6,7ft




## CONTROL DE TEMPERATURA

Asegura la temperatura ideal de consumo para los productos.  
Ensure the optimal consumption temperature for the products.




## CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene bloqueos, ahorra energía, protege compresor.  
Prevents blockages, saves energy, protects the compressor.



## PUERTAS CON ALTA EFICIENCIA

Puertas: doble cristal, gas Argón, película Low-E = menos calor.  
Prevents blockages, saves energy, protects the compressor.



## ILUMINACIÓN LED

Resalta los productos en su interior  
Prevents blockages, saves energy, protects the compressor.



## REJILLA FRONTAL METALICA

No se deforma ni rompe fácilmente.  
Prevents blockages, saves energy, protects the compressor.



## CERTIFICACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía eficiente para un mañana sostenible.  
Energy-efficient for a sustainable tomorrow.

- ✔ Vitrina de doble puerta y gran capacidad de almacenamiento.  
Double door display case with large storage capacity.
- ✔ Dos pantallas superiores intercambiables para colocar publicidad.  
Two interchangeable top screens for placing advertisements.
- ✔ Tubería **100% COBRE** Previene que se bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y correcto funcionamiento del compresor.  
**100% Copper** Piping Prevents airflow blockages, saving energy and ensuring proper compressor operation.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | STANDARD SPECIFICATIONS

### Características estructurales | Structural Features

1 puerta batiente con marco de PVC  
1 swinging door with a PVC frame.

Panel térmico de baja emisividad  
Low-emissivity thermal panel.

Gabinete externo en lámina galvanizada prepintada (Color blanco)  
External cabinet made of pre-painted galvanized sheet metal (White color)

Tanque interno galvanizado prepintada (Color blanco)  
Internal tank galvanized and pre-painted (White color)

Estructura en ángulo con 2 ruedas fijas y 2 tacones deslizantes  
Angled structure with 2 fixed wheels and 2 sliding heels

### Sistema de refrigeración | Refrigeration System

Consumo de energía ~ Energy consumption: 168 Kwh/Mes ~ 168 kWh/month.

Potencia del compresor ~ Compressor power: 1/3 HP.

Tensión frecuencia ~ Voltage/Frequency: 115v / 60Hz.

Tipo de iluminación ~ Type of lighting: Tecnología LED ~ LED technology

Corriente total en amperios ~ Current: 4.7 Ah. ~ 4.7 Amps

Aislante ~ Insulation: HC ciclopentano ~ HC Cyclopentane

Tipo de Gas ~ Gas Type: R 290.

Temperatura de trabajo en °C ~ Temperature: °0C a °4C. ~ 32°F to 44,6°F

### Datos logísticos | Logistical data

Capacidad por contenedor ~ Container Capacity 20" ST **16** / 40" ST **34** / 40" HC **34**

### Capacidad | Capacity

Capacidad bruta ~ Gross capacity: 697 Litros ~ 697 Liters.

Capacidad útil ~ Usable Capacity: 496.5 Litros. Litros ~ 496.5 Liters.

### Accesorios | Accessories

8 Parrillas, 32 ganchos ~ 8 grills, 32 hooks.



CAPACIDAD COMERCIAL  
GROSS CAPACITY  
**25 cu ft** **697**  
LITROS/LITERS

